

座地泵
Trailer Pump



石
矢
座
地
泵

5 CORE PUMP TECHNOLOGY
THE WORLD HIGHEST QUALITY

5大核心泵送技術 締造世界最高品質



石矢座地泵技術參數

型號		HBT60C-1816DIII	HBT80C-1818DIII	HBT6016C-5D	HBT8018C-5D	
整車參數	全長	6691mm	7190mm	6736mm	7161mm	
	總寬	2075mm	2075mm	2125mm	2125mm	
	總高	2628mm	2628mm	2628mm	2628mm	
	上料高度	1420mm	1420mm	1420mm	1420mm	
	總重量	6300kg	6450kg	7040kg	7560kg	
泵送系統參數	混凝土理論排量	低壓	75m³/h	85m³/h	75m³/h	85m³/h
		高壓	45m³/h	50m³/h	45m³/h	50m³/h
	理論最大輸送距離m	125mm	水平850	水平1000	水平850	水平1000
		125mm	垂直250	垂直320	垂直250	垂直320
	理論泵送壓力	低壓	10MPa	10MPa	10MPa	10MPa
		低壓	26MPa	18MPa	16MPa	18MPa
	泵喉內徑	150mm	最大骨料尺寸50mm			
		150mm	最大骨料尺寸40mm			
	輸送缸內徑	200mm	200mm	200mm	200mm	
	輸送缸行程	1800mm	1800mm	1800mm	1800mm	
	液壓系統	開式	開式	開式	開式	
	系統油壓	32MPa	32MPa	32MPa	32MPa	
	料門容積	0.7m³	0.7m³	0.7m³	0.7m³	
	主油泵排量 (ml/r)	190	260	190	260	
發動機功率	161kW	181kW	186kW	186kW		
矽塌落度	100~230mm					
類型	S閘柴油機座地泵					