

牆鋸機
Wall Saw



墻鋸機 / 繩鋸機頭



鑽切工程



207繩鋸機固定機架

207繩鋸機可調節機架

D6型防護罩



307H型(全液壓控制)動力系統參數

最大液壓輸出功率	45kw
主電機最大輸出功率	37kw
流量及壓力對應級別: 1級	40l/min, 250bar
流量及壓力對應級別: 2級	68l/min, 250bar
流量及壓力對應級別: 3級	108l/min, 250bar
輸入電壓/頻率	380V, 50/60Hz
額定電流	63A
尺寸	120 × 83 × 67cm
重量	235kg(不含油)

207D6型繩鋸機頭參數

重量	85.9kg(含一米導軌)
導軌	2m
最小繩儲量	4.4m
最大繩儲量	17m
最大收繩長度	12m
收綫倍率	6倍, 機頭每行走1米最大可收繩6米
驅動輪直徑	Φ200mm
轉向輪直徑	Φ200mm
金剛石類型	Φ11mm
<p>特點: 結構簡單, 易于搬運和安裝。組合靈活, 可分拆成行走收綫總成、動力驅動總成、機架固定總成三大組件。工作方便高效, 可達每小時2.5平方切割速度, 移動輕巧。</p>	
<p>適用範圍: 適用於一般體積混凝土、不規體、水下作業、狹窄空間作業等切割工程。</p>	